

**کابل های ابزار دقیق چند زوجی با اسکرین های تکی و کلی مسلح با زره فولادی  
با عایق PVC یا PE و روکش XLPE**
**RE-2Y(ST)YRY-PIMF / RE-2X(ST)YRY-PIMF 300 / 500 VV**

تعداد جفتها	تعداد رشته	قطر * رشته mm	ضخامت عایق mm	ضخامت بدینگ mm	قطر مفتوح گالوانیزه mm	ضخامت روکش mm	قطر کلی تقریبی mm	وزن تقریبی Kg/km
mm2	N x d mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/km
0.5 mm <sup>2</sup> (solid)								
2x2x0.5	1x0.8	0.5	0.9	0.9	1.4	14.4	350	
5x2x0.5	1x0.8	0.5	1.2	1.2	1.5	18.6	610	
10x2x0.5	1x0.8	0.5	1.2	1.2	1.7	22.6	880	
15x2x0.5	1x0.8	0.5	1.3	1.6	1.7	26.5	1270	
20x2x0.5	1x0.8	0.5	1.3	1.6	1.8	29.2	1480	
30x2x0.5	1x0.8	0.5	1.5	1.6	1.9	34.2	1920	
50x2x0.5	1x0.8	0.5	2	2	2.2	43.5	3080	
1.0 mm <sup>2</sup> (solid)								
2x2x1	1x1.13	0.6	1.1	0.9	1.5	16.6	400	
5x2x1	1x1.13	0.6	1.2	1.2	1.6	21.2	690	
10x2x1	1x1.13	0.6	1.3	1.6	1.8	27.2	1180	
15x2x1	1x1.13	0.6	1.5	1.6	1.9	31.4	1440	
20x2x1	1x1.13	0.6	1.7	2	2	25.6	1700	
30x2x1	1x1.13	0.6	2	2	2.2	42.6	2420	
50x2x1	1x1.13	0.6	2.2	2.2	2.5	52.5	3950	
0.5 mm <sup>2</sup> (flexible)								
2x2x0.5	16x0.2	0.6	1.1	0.9	1.5	16	400	
5x2x0.5	16x0.2	0.6	1.2	1.2	1.6	20.4	690	
10x2x0.5	16x0.2	0.6	1.3	1.6	1.8	26.3	1180	
15x2x0.5	16x0.2	0.6	1.5	1.6	1.8	29.5	1440	
20x2x0.5	16x0.2	0.6	1.5	1.6	1.9	32.8	1700	
30x2x0.5	16x0.2	0.6	1.7	2	2.1	39.4	2420	
50x2x0.5	16x0.2	0.6	2.2	2.5	2.4	50	3950	

0.75 mm<sup>2</sup> (flexible)

2x2x0.75	24x0.2	0.6	1.1	0.9	1.5	17	440
5x2x0.75	24x0.2	0.6	1.2	1.2	1.6	21.5	760
10x2x0.75	24x0.2	0.6	1.3	1.6	1.7	27.6	1295
15x2x0.75	24x0.2	0.6	1.5	1.6	1.9	31.6	1680
20x2x0.75	24x0.2	0.6	1.5	1.6	1.9	35	2220
30x2x0.75	24x0.2	0.6	2	2	2.2	43	2900
50x2x0.75	24x0.2	0.6	2.2	2.2	2.5	53.6	4420

1.5 mm<sup>2</sup> (stranded)

2x2x1.5	7x0.52	0.6	1.2	1.2	1.6	19.5	640
5x2x1.5	7x0.52	0.6	1.3	1.6	1.7	24.5	1080
10x2x1.5	7x0.52	0.6	1.5	1.6	1.9	31	1620
15x2x1.5	7x0.52	0.6	1.7	2	2	36	2280
20x2x1.5	7x0.52	0.6	1.7	2	2.1	40.2	2740
30x2x1.5	7x0.52	0.6	2	2.5	2.5	48.8	4080
50x2x1.5	7x0.52	0.6	2.2	2.5	2.7	59.6	5770