

کابل‌های ابزار دقیق تک و چند زوجی با اسکرین کلی با عایق و روکش PVC

RE-Y(st)Y 300 / 500 V

تعداد جفت‌ها	قطر * تعداد رشته	ضخامت عایق	ضخامت روکش	قطر کلی تقریبی	وزن تقریبی
mm ²	N x d mm	mm	mm	mm	Kg/km
0.5 mm ² (flexible)					
1x2x0.5	16x0.2	0.6	0.8	6.2	40
2x2x0.5	16x0.2	0.6	0.8	7.6	70
5x2x0.5	16x0.2	0.6	1.1	12.4	160
10x2x0.5	16x0.2	0.6	1.2	16.5	280
15x2x0.5	16x0.2	0.6	1.3	19.2	390
20x2x0.5	16x0.2	0.6	1.3	21.6	450
30x2x0.5	16x0.2	0.6	1.5	26.4	730
50x2x0.5	16x0.2	0.6	1.7	33.5	1160
0.75 mm ² (flexible)					
1x2x0.75	24x0.2	0.6	0.8	6.7	50
2x2x0.75	24x0.2	0.6	0.8	8.2	80
5x2x0.75	24x0.2	0.6	1.2	14	200
10x2x0.75	24x0.2	0.6	1.3	18.4	350
15x2x0.75	24x0.2	0.6	1.3	21.2	490
20x2x0.75	24x0.2	0.6	1.5	24.5	660
30x2x0.75	24x0.2	0.6	1.7	29.6	960
50x2x0.75	24x0.2	0.6	2	37.6	1540
1.5 mm ² (stranded)					
1x2x1.5	7x0.52	0.6	0.8	7.5	70
2x2x1.5	7x0.52	0.6	0.9	9.4	130
5x2x1.5	7x0.52	0.6	1.2	15.6	300
10x2x1.5	7x0.52	0.6	1.3	21	540
15x2x1.5	7x0.52	0.6	1.5	24.6	810

20x2x1.5	7x0.52	0.6	1.7	28	1030
30x2x1.5	7x0.52	0.6	2	33.8	1510
50x2x1.5	7x0.52	0.6	2.2	42.2	2470